

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине

Программирование и основы алгоритмизации курс 1, 2

Направление подготовки	<u>09.03.04</u> <i>цифр</i> <u>Программная инженерия</u> <i>наименование</i>
Направление Программное обеспечение компьютерных систем (профиль)	<u>Программное обеспечение компьютерных систем</u> <i>наименование</i>
Квалификация выпускника	<u>бакалавр</u> <i>бакалавр, магистр, специалист</i>
Форма обучения	<u>заочная</u> <i>очная, заочная, очно-заочная</i>
Кафедра- разработчик	<u>автоматики и компьютерных систем</u> <i>наименование</i>
Выпускающая кафедра	<u>автоматики и компьютерных систем</u> <i>наименование</i>

Семестр 1

№	Проверяемая компетенция	Тип вопроса	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Количество баллов за правильный ответ
1.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Какую функцию должна содержать любая программа на языке C?	main() system() printf() program()	низкий	5
2.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Какое определение термина «лексема» является правильным?	минимальная единица языка, имеющая самостоятельный смысл законченное действие в программе предопределенное в языке программирования действие по обработке данных символ алфавита языка, используемый в записи программ	низкий	5
3.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Множественный выбор	Какие типы данных из перечисленных относятся к целочисленным в языке C?	char float double int unsigned long	низкий	5

4.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	Что изображают блоки в форме овала на блок-схемах алгоритмов?	начало алгоритма перенос на другой лист повторение (цикл) конец алгоритма ветвление (условие) ввод значения переменной	низкий	5
5.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	В каком случае правильно записано логическое выражение для определения того, что x принадлежит интервалу [a; b]?	if (a<=x<=b) if (a<=x, x<=b) if (a<=x && x<=b) if (a<=x x<=b)	низкий	5

6.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	Какие утверждения являются верными для оператора switch в языке C:	<p>оператор предназначен для выключения питания компьютера</p> <p>оператор управляет маршрутизацией в компьютерной сети</p> <p>оператор организует множественное ветвление в программе</p> <p>оператор организует цикл со счетчиком</p> <p>оператор позволяет сравнивать только целочисленные значения</p> <p>в языке C нет оператора switch</p>	средний	5
7.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Множественный выбор	Каких типов данных <u>не бывает</u> в языке C?	<p>unsigned char</p> <p>long double</p> <p>long char</p> <p>short int</p> <p>short float</p> <p>unsigned double</p>	средний	5

8.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Упорядочивание	Расположите строки кода так, чтобы получился правильный фрагмент программы (тело главной функции) для вычисления кубического корня вещественного числа.	<pre>printf("Enter a number: "); b = pow(a, 1./3.); printf("Cubic root is %lg\n", b); double a, b; scanf("%lf", &a);</pre>	средний	5
9.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Множественный выбор	В каких случаях <u>после завершения</u> цикла значение переменной <i>a</i> будет равно 10?	<pre>for (a=1; a<=10; a++) { } for (a=0; a!=10; a++) { } for (a=1; a<10; a++) { } for (a=0; a==10; a++) { }</pre> <p>нет подходящего варианта</p>	средний	5
10.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	<p>Что будет выведено на экран после выполнения следующих строк кода на языке C?</p> <pre>int a, b; a=7.5, b=3; printf("%d", a/b);</pre>	<p>2.500000</p> <p>2.33</p> <p>2</p> <p>ничего, ошибка компиляции</p> <p>«мусорное» значение</p>	средний	5

11.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	В каком варианте все константы записаны правильно на языке C?	const, static, void 0579, x123, "Hello", 'a' 'q', 0377, 0x52ul, 1.43e-12f 15, 'Hello', 0x123AFH нет подходящего варианта	средний	5
12.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	При каких значениях переменной x при выполнении приведенного ниже фрагмента кода на экран будет выведено сообщение «Hello»? if (-2.5>x x>5.5) printf("Hello");	-5.5 -2.5 0 2.5 5.5 ни при каких, потому что это условие всегда ложно при любых, так как вывод сообщения не зависит от условия	средний	5

13.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	Какие утверждения являются верными для оператора for в языке C?	<p>это цикл с предусловием</p> <p>этот оператор предназначен для построения только циклов со счетчиком</p> <p>выражение, выполняющее инкремент счетчика, является обязательным</p> <p>очередная итерация выполняется только при истинном условии цикла</p> <p>для перехода к следующей итерации необходимо использовать оператор return</p> <p>тело цикла может содержать любое количество операторов, если они заключены в фигурные скобки</p>	средний	5
14.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	<p>Какая реализация математического выражения является правильной на языке C?</p> $2 \operatorname{ctg}(3x) - \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)}$	$2 * \operatorname{ctg}(3 * x) - \ln(\cos(x)) / \ln(1 + x^2)$ $2 / \tan(3 * x) - \log(\cos(x)) / \log(1 + x * x)$ $2 / \tan(3x) - \ln(\cos(x)) / \ln(1 + \operatorname{pow}(x, 2))$ $2 * \operatorname{atan}(3x) - (\log(x) * \cos(x)) / (\log(1 + \operatorname{pow}(x, 2)))$ $2 / \tan(3 * x) - \ln(\cos(x)) / \ln(1 + x^2)$	средний	5

15.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Вставить слово	Зарезервированное слово – это [[]], которое [[]] использовать в каком-либо ином смысле, кроме определенного в [[]].	<ol style="list-style-type: none"> 1. ключевое слово 2. идентификатор 3. оператор 4. не допускается 5. допускается 6. данном языке 7. данной программе 8. данной функции 9. данной библиотеке 	средний	5
10.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	<p>Какое значение будет выведено на экран после выполнения следующих строк кода на языке C?</p> <pre>int i, x; for (i=0, x=0; x<10; i++) x += i; printf("%d\n", i);</pre>	<p>0</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>ничего, ошибка компиляции</p> <p>зависит от операционной системы</p> <p>«мусорное» значение</p>	высокий	5

11.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Вставить слово	Дополните фрагмент кода так, чтобы на экран было выведено количество всех чисел, кратных 7, в интервале от 1 до 100 включительно. <pre> [[]] i=1, x=0; [[]] (i [[]] 100) { [[]] (i%7 [[]] 0) [[]]; [[]]; } printf("%d", x); </pre>	1. double 2. int 3. float 4. for 5. while 6. do 7. goto 8. if 9. else 10. <= 11. >= 12. < 13. > 14. == 15. x++ 16. i++ 17. x-- 18. i-- 19. else 20. break 21. return 22. continue	ВЫСОКИЙ	5
-----	--	-------------------	--	--	----------------	----------

23.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	На соответств ие	<p>Дан следующий фрагмент плохо отформатированного кода:</p> <pre> if (a > 0) if (b > 0) printf("Yes"); else printf("No"); </pre> <p>Что будет выведено на экран в каждом из случаев:</p> <pre> a = 2, b = 3: [[]] a = -2, b = 3: [[]] a = 2, b = -3: [[]] a = -2, b = -3: [[]] a = 0, b = 0: [[]] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Yes" 2. "No" 3. ничего 4. произойдет ошибка 5. поведение непредсказуемо 	ВЫСОКИЙ	5
6.	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	На соответств ие	<p>Для каждой строки приведенной программы отметьте, содержатся ли в ней ошибки:</p> <pre> #include <studio.h> [[]] int main [[]] { [[]] int m; mm; [[]] double inch; [[]] printf("Enter the length in meters and millimeters (separately): ") [[]] scanf("%d%d", m, mm); [[]] inch = (1000m + mm) / 25.4; [[]] printf("The length is %d inches\n", &inches); [[]] return; [[]] } [[]] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 ошибок 2. 1 ошибка 3. 2 ошибки 4. 3 ошибки 	ВЫСОКИЙ	5

5.	<p>ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	Один из	<p>Чему будет равно значение переменной <i>k</i> после выполнения следующего фрагмента кода? int i, j, k=0, n=10; for (i=0; i<n; i++) for (j=0; j<n; j++) if (i!=j) k++;</p>	<p>0 81 90 100 121</p> <p>код не может быть выполнен из-за ошибок</p> <p>некоторому огромному числу</p> <p>«мусорному» значению</p>	высокий	5
----	--	---------	--	---	---------	---

Семестр 2

№	Проверяемая компетенция	Тип вопроса	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Количество баллов за правильный ответ
16.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Какая конструкция программирования не допускается (является крайне нежелательной) в структурном программировании?	оператор перехода типа goto рекурсия глобальные переменные множественное ветвление типа оператора switch	низкий	5

17.	<p>УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	Один из	<p>Какое определение термина «указатель» является верным в языке С?</p>	<p>Указателем называют специальную конструкцию в виде – > для обращения к полям структуры</p> <p>Указатель – это специальный тип данных, используемый для представления адресов объектов, размещенных в памяти компьютера</p> <p>Указатель – это номер элемента массива, который указывается в квадратных скобках при обращении к нему</p> <p>Указателями называют имена параметров функции, потому что они указывают на значения параметров</p> <p>Указателями называют ссылки на объекты классов и других структурных типов</p>	низкий	5
-----	---	---------	---	--	--------	---

18.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	Какие утверждения о формальных параметрах функций в языке С являются истинными?	<p>являются локальными переменными</p> <p>являются глобальными переменными</p> <p>являются значениями выражений, которые нельзя изменять</p> <p>могут быть изменены в теле функции, если не являются константными</p> <p>изменение формальных параметров влечет за собой изменение фактических параметров</p>	низкий	5
19.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Множественный выбор	Что из перечисленного относится к базовым управляющим (алгоритмическим) конструкциям структурного программирования?	<p>последовательность</p> <p>выбор (условие)</p> <p>повторение (цикл)</p> <p>рекурсия</p> <p>исключение</p> <p>произвольный переход</p> <p>структурные типы данных</p>	низкий	5

20.	<p>УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	<p>Множественный выбор</p>	<p>Какие способы определения разработчиком новых типов данных предусмотрены в языке C?</p>	<p>переименование типов перечисления структуры объединения (смеси) отрезки (диапазоны) классы строки множества</p>	<p>низкий</p>	<p>5</p>
21.	<p>УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	<p>Один из</p>	<p>Имеется следующее объявление: enum Fruit { Apple, Orange=5, Kiwi, Pineapple=10, Lemon }; Чему будет равно выражение Kiwi+2?</p>	<p>0 8 11 Lemon Kiwi это выражение приведет к ошибке</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>

22.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	На соответствие	Укажите соответствующее ключевое слово языка С, которое образует конструкцию в соответствии с приведенным описанием: – Позволяет поставить в соответствие описанию типа некоторый идентификатор, используемый в дальнейшем как имя этого типа [[]] – Позволяет определить множество целочисленных констант с уникальными именами [[]] – Позволяет описать тип данных как некоторый набор переменных, называемых полями и имеющих одинаковый или различные типы [[]] – Позволяет описать тип, который использует одну область памяти для обращения к ней как к данным разных типов [[]]	<ol style="list-style-type: none"> 1. typedef 2. enum 3. struct 4. union 5. define 6. array 	средний	5
7.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Что будет напечатано при выполнении следующего фрагмента программы? <pre>int a = 5; int *b = &a; printf("%d", a**b);</pre>	«мусорное» значение ничего из-за ошибки компиляции произойдет ошибка во время выполнения из-за неправильного использования указателя 25 0	средний	5

8.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Какое утверждение о размере структуры в байтах является верным в любых случаях?	<p>равен размеру наибольшего из всех полей структуры</p> <p>не меньше суммы размеров всех полей структуры</p> <p>равен сумме размеров всех полей структуры</p> <p>равен размеру типа int</p>	средний	5
9.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Вставить слово	<p>Как в приведенном коде правильно передать массив <i>a</i> в функцию <i>fill</i>?</p> <pre>void fill([[]]) { ... } int main() { double a[]; fill([[]]); ... }</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. double *a 2. double *a[] 3. int a[10] 4. a: array 5. a 6. *a 7. &a 8. a[] 9. a[10] 10. &a[10] 11. double a[10] 	средний	5
12.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Какое значение должна возвращать главная функция в случае успешного завершения?	<p>0</p> <p>-1</p> <p>любое ненулевое значение</p> <p>ERRORLEVEL</p> <p>главная функция не может возвращать значение</p>	средний	5

13.	<p>УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	<p>Множественный выбор</p>	<p>Какие утверждения об объединениях в языке С являются истинными?</p>	<p>объединение позволяет посредством разных его полей обратиться к одной области памяти как к данным разных типов</p> <p>поля объединения размещаются в памяти непосредственно друг за другом</p> <p>тэг объединения является самостоятельным именем типа данных</p> <p>тэг объединения необходимо использовать совместно с ключевым словом union в качестве типа данных</p> <p>тэг объединения необходимо использовать совместно с ключевым словом enum в качестве типа данных</p> <p>размер объединения определяется наибольшим из размеров его полей</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>
14.	<p>УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3</p>	<p>Один из</p>	<p>Какое значение возвращает функция fopen в случае, если попытка открытия потока оказалась неуспешной?</p>	<p>NULL</p> <p>EOF</p> <p>SEEK_END</p> <p>-1</p> <p>любое ненулевое значение</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>

15.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	<p>Для представления точки в трехмерной системе координат была определена структура Point с тремя полями x, y, z:</p> <pre> struct Point { double x, y, z; }; </pre> <p>Как правильно определить массив из 30 таких структур?</p>	<pre> struct Point { double x, y, z; }; struct Point a[30]; struct Point { double x[30]; double y[30]; double z[30]; }; struct Point a; struct Point[30] { double x, y, z; }; struct Point a; </pre> <p>в языке C не допускается определение массива элементов структурного типа</p>	средний	5
16.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	На соответствие	<p>Какие функции стандартной библиотеки языка C выполняют следующие действия с буферизированными потоками ввода-вывода:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чтение массива двоичных данных [[]] – запись массива двоичных данных [[]] – чтение данных в текстовом виде [[]] – запись данных в виде текста [[]] 	<ol style="list-style-type: none"> 1. fread 2. fwrite 3. fscanf 4. fprintf 5. fseek 6. ftell 7. feof 8. fopen 9. fclose 	средний	5

10.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Что означает приведенное ниже объявление? <pre>typedef int (*a)();</pre>	<p>объявляется тип, который представляет собой указатель на данные типа int</p> <p>объявляется тип, который представляет собой указатель на функцию, возвращающую значение типа int</p> <p>объявляется массив элементов типа int с заранее не заданным количеством элементов</p> <p>объявляется указатель на переменную a типа int</p> <p>объявляется функция, которая возвращает указатель на данные типа int</p>	высокий	5
11.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Что выполняет данная функция? <pre>void func(double *a, int n) { double * b, t; for (b = a+--n; a < b; a++, b--) t = *a, *a = *b, *b = t; }</pre>	<p>меняет порядок значений элементов массива на обратный</p> <p>меняет местами значения в каждой паре соседних элементов массива</p> <p>находит сумму значений элементов массива</p> <p>невозможно сказать, так как функция реализована некорректно</p> <p>код функции не скомпилируется из-за ошибок</p>	высокий	5

12.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Один из	Что выведет на экран приведенная ниже функция? <pre>void out(double *a, int n) { while (n--) printf("%lg\n", *a++); }</pre>	расположенные «в столбик» n значений элементов массива a расположенные «в столбик» $n-1$ значений элементов массива a расположенные «в строку» $n-1$ значений элементов массива a «мусорные» значения из-за неправильной работы с указателем код функции не скомпилируется из-за ошибки	высокий	5
13.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	Все или ничего	Какие описания типа являются правильными в языке C?	<pre>struct Point { double x, y; }; typedef struct Point { double x; double y; } Point; typedef tagPoint struct { double x, y; }; struct { double x; double y; } typedef Point;</pre>	высокий	5

14.	УК-1.1 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-6.1 ОПК-6.3	На соответств ие	Укажите характеристики, соответствующие режимам открытия файла функцией fopen: – "r" [[]] [[]] – "w" [[]] [[]] – "a" [[]] [[]] – "r+" [[]] [[]] – "w+" [[]] [[]] – "a+" [[]] [[]] 	<ol style="list-style-type: none"> 1. только для чтения 2. только для записи 3. только для дополнения 4. чтение с возможностью записи 5. запись с возможностью чтения 6. дополнение с возможностью чтения 7. файл должен существовать 8. файл будет создан, если он не существует 	ВЫСОКИЙ	5
-----	--	------------------------	---	---	---------	---