

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине**

**Разработка приложений для ОС Android**

Код, направление подготовки	09.04.04 Программная инженерия
Направленность (профиль)	Разработка и интеграция информационных систем и сервисов
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	автоматики и компьютерных систем

<b>№</b>	<b>Проверяемая компетенция</b>	<b>Тип вопроса</b>	<b>Задание</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Тип сложности вопроса</b>
1.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Как создать telegram-бота?	1. Оставить заявку на сайте госуслуг 2. Приобрести домен {название_бота}.t.me у доменного регистратора 3. Написать письмо Павлу Дурову 4. Найти в telegram бота @BotFather, отправить ему команду на создание бота	низкий
2.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	Что не может telegram-бот?	1. Инициировать общение с пользователем 2. Отправлять пользователю текст/фото/видео 3. Запрашивать у пользователя геолокацию/номер телефона 4. Бот не может нанести вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесён вред	низкий
3.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	Какие инструменты можно использовать для разработки приложений для мобильных устройств?	1. Java/Kotlin 2. JS, HTML, CSS 3. Xamarin, Xamarin.Forms 4. MaUI 5. Unity 6. Flutter	низкий
4.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Все или ничего	Что необходимо для работы telegram-бота?	1. доступ в Интернет 2. браузер 3. Электронная Цифровая Подпись 4. клиент telegram 5. API-ключ бота	низкий
5.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	MaUI позволяет разрабатывать приложения для следующих целевых платформ:	1. Windows 2. iOS 3. MacOs 4. Android 5. Tizen 6. Linux	низкий

6.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Вставить слово	Свойство, отвечающее за внутренний отступ элемента, называется – [[0]], внешний отступ – [[1]], оба имеют тип – [[2]]	1. Padding 2. Margin 3. Thickness	средний
7.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	Какой из компонентов-контейнеров отсутствует в MaUI?	1. FlexBox 2. Grid 3. StackLayout 4. DockPanel 5. FlexLayout	средний
8.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Какие шаблоны рекомендуется использовать для разработки приложений с использованием MaUI?	1. Model-View-Controller 2. Model-View-Presenter 3. Naked objects 4. Model-View-ViewModel	средний
9.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Что выполняет данный фрагмент разметки?  <pre>&lt;Grid ColumnDefinitions="* *"&gt;     &lt;Grid.RowDefinitions&gt;         &lt;RowDefinition /&gt;         &lt;RowDefinition /&gt;     &lt;/Grid.RowDefinitions&gt; &lt;/Grid&gt;</pre>	1. Создаёт сетку из двух строк 2. Создаёт сетку из двух колонок 3. Создаёт сетку 2x2 4. Не компилируется из-за ошибки описания колонок	средний
10.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Нажатия на элементы можно обработать с помощью	1. команд 2. событий 3. присоединённого свойства GestureRecognizers 4. вставок кода в XAML разметку	средний
11.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	Где возможно размещение стилей компонентов?	1. В компоненте, к которому применяется стиль 2. В родительском компоненте 3. Вне компонента в словаре с ресурсами 4. В словаре класса App 5. В файле с расширением css (Cascading Style Sheets)	средний

12.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Все или ничего	Стиль без идентификатора применяется:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. в рамках всего приложения как стиль компонента по умолчанию</li> <li>2. в компоненте, к которому этот стиль применяется</li> <li>3. не существует, все стили обязаны иметь идентификатор</li> </ol>	средний
13.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	<p>Дан следующий фрагмент разметки:</p> <pre>&lt;Grid&gt;     &lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;         &lt;ColumnDefinition /&gt;         &lt;ColumnDefinition Width="1*" /&gt;         &lt;ColumnDefinition Width="0.5*" /&gt;         &lt;ColumnDefinition Width="1.5*" /&gt;         &lt;ColumnDefinition Width="Auto" /&gt;     &lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt; &lt;/Grid&gt;</pre> <p>Какую часть экрана занимает первая и последняя колонка?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая и последняя колонки не видны</li> <li>2. Первая колонка занимает всё доступное пространство, последняя не видна</li> <li>3. Первая колонка занимает <math>\frac{1}{4}</math> экрана, последняя не видна</li> <li>4. Ширина последней колонки равна ширине её содержимого, первая колонка занимает <math>\frac{1}{4}</math> оставшейся части</li> </ol>	средний
14.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Что бы уведомить UI об изменениях в моделях при использовании привязки данных необходимо:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. подписаться на изменения свойства</li> <li>2. вызвать метод Refresh текущей страницы</li> <li>3. ничего дополнительно делать не нужно</li> <li>4. возбудить событие PropertyChanged модели</li> </ol>	средний
15.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Множественный выбор	Привязка данных может работать в следующих режимах:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. только из UI в модель</li> <li>2. только из модели в UI</li> <li>3. в обе стороны</li> <li>4. единоразово</li> </ol>	средний
16.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Контекст привязки хранится в свойстве:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DataContext</li> <li>2. Context</li> <li>3. Tag</li> <li>4. Data</li> <li>5. BindingContext</li> </ol>	высокий

17.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	<p>Данный фрагмент разметки:</p> <pre>&lt;Grid BindingContext="{x:Static system:DateTime.Now}"&gt;     &lt;Label Text="{Binding StringFormat=' {0:HH:mm} '}/&gt; &lt;/Grid&gt;</pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. содержит ошибки</li> <li>2. отобразит текстовый элемент с текущим временем, текст меняется каждую секунду</li> <li>3. отобразит текстовый элемент с текстом «HH:mm»</li> <li>4. отобразит текстовый элемент с временем на момент появления компонентов, после этого текст не изменится</li> </ol>	высокий
18.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Какими характеристиками должен обладать тип, реализующий команду	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В наименовании присутствует слово Command</li> <li>2. Тип наследуется только от класса RelayCommand и никакого другого</li> <li>3. Достаточно реализовать метод Execute без параметров</li> <li>4. Реализует интерфейс System.Windows.Input.ICommand</li> </ol>	высокий
19.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Один из	Какой из компонентов позволяет переносить содержимое на новую строку при переполнении:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grid</li> <li>2. StackLayout</li> <li>3. AbsoluteLayout</li> <li>4. FlexLayout</li> </ol>	высокий
20.	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-9.2	Все или ничего	Компонент для ввода текста называется	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TextBox</li> <li>2. Input</li> <li>3. Entry</li> <li>4. Editor</li> </ol>	высокий